




ANT NAUJAI ĮRENGIAMO ASFALTO PAGRINDO LIEJAMA SINTETINĖ DANGA






ANT NAUJAI ĮRENGIAMO ASFALTO PAGRINDO PURŠKIAMA SINTETINĖ DANGA



ANT NAUJAI ĮRENGIAMO SKALDOS PAGRINDO PURŠKIAMA SINTETINĖ DANGA (LAUKO DRENIRUOKLIAMS IR VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELEI)



NAUJAI ĮRENGIAMAS ASFALTO DANGOS PĖSČIŲJŲ TAKELIS



Drenažo vamzdžio gylio alt. žr. LN dalyje

PJŪVIS 1-1 PER FUTBOLŲ AIKŠTĘ IR BĖGIMO TAKĄ

- 1.SINTETINĖ DANGA 2.SLUOKSNIAI:
 - 3mm iš EPDM
 - 11mm iš SBR gumos granulių;
- 2.ASFALTAS viršutiniam sluoksniui AC 11 VN
 - min 30mm
- 3.ASFALTAS apatiniam sluoksniui AC 16 AN
 - min 4cm
- 4.SUTANKINTA SKALDA 150mm
- 5. SUTANKINTAS SMĖLIS 200mm
- 6. ŽVYRAS 0/32 min200mm
- 7. DRENAŽO VAMZDIS SU GEOTEKSTILE
- 8. SMĖLIS 10mm
- 9. SUTANKINTAS ESAMAS GRUNTAS
- 10. DRENAŽO LATAKAS SU GROTELĖMIS
- 11. JUODŽEMIS 200mm
- 12. GEOTEKSTILĖ (klojama tik virš drenažo vamzdžio)
- 13. BĖTONINIS PAGRINDAS C16/20

Asfaltas turi būti gerai sutankintas, be volavimo žymių ir turėti max. 1% nuolydį.

Atestato Nr.		II INŽINERINĖS				Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Bitininkų g. 31, sporto aikštelių įrengimo supaprastintas projektas			
3620									
3135	PV	A.Kazlauskas		2017 03	Dangu pjūviai	Lapas	Lapų	1	1
A1937	SA PDV	G.Dabravolskienė		2017 03					
SP	Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija				2017-392-SP-SP-09				