



- 1- Tvoros segmentas
- 2- Vertikaliai montuojamas stulpas h5200mm 120x60x4mm
- 3- Plastikinis stulpo kamštis
- 4- Betoninis armuotas pamatas, $\varnothing 250\text{mm}$, įgilintas 1200mm
- 5- Esamas sutankintas gruntas
- 6- Sutankintas smėlis 200mm
- 7- Sutankinta skalda 150mm
- 8- Asfaltas apatiniam sluoksniui AC 16 AS- min40mm
- 9- Asfaltas viršutiniam sluoksniui AC 11 VN - min30mm
- 10- Sintetinė danga 15mm

Asfaltas turi būti gerai sutankintas, be volavimo žymių ir turėti max. 1% nuolydį.

Atestato Nr.	IJ INŽINERINGAS				Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Bitininkų g. 31, sporto aikštelių įrengimo supaprastintas projektas			
3620								
3135	PV	A.Kazlauskas		2017 03	Daugiafunkcinės sporto aikštelės aptvėrimo fragmentas		Laida	
A1937	SA PDV	G.Dabravolskienė		2017 03			0	
SP	Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija				2016-392-SP-SP-04		Lapas 1	Lapų 1