


Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
1. Universali sporto aikštelė 608m² :					
Dangų įrengimas:					
1.	Naujai įrengiamas pagrindas: 44 cm grunto nukasimas ir išvežimas, esamo grunto sutankinimas, 20cm sutankintas smėlis, 15cm sutankinta skalda, apatinis asfalto sluoksnis AC16AS 4cm storio, viršutinio sluoksnio asfaltas AC 11 VN 3cm, jo įrengimas		m²	608	
2.	Liejama gumos granulių danga (7mm iš EPDM ir 8mm iš SBR gumos granulių), jos įrengimas		m²	608	
3.	Betoniniai vejos borteliai 1000x50x200, jų įrengimas įbetonuojant		m	103	
4.	Krepšinio aikštelės linijų išbraižymas (baltos)		m	215	
5.	Teniso aikštelės linijų išbraižymas (mėlynos)		m	154	
6.	Tinklinio aikštelės linijų išbraižymas (geltonos)		m	160	
Aptvėrimas:					
7.	Gręžtiniai armuoto betono pamatai Ø25cm, h- 1,2 m, jų įrengimas		vnt	45	
8.	Stačiakampio profilio metaliniai stulpai 120x60x4 mm, h-5,2m su dangteliais. Stulpų spalva pilka, ZN+RAL7016, jų įrengimas		vnt	41	
9.	Stačiakampio profilio metaliniai stulpai 120x120x4 mm, h-5,2m su dangteliais. Stulpų spalva pilka, ZN+RAL7016, jų įrengimas		vnt	4	
10.	4 metrų aukščio 3D segmentinė tvora su tvirtinimo elementais, segmentų spalva pilka, RAL7016., jos įrengimas		m	103	
11.	Rakinami varteliai (aukštis – 2 m, plotis – 1,23 m), jų įrengimas		vnt	1	
12.	2 centriniai tvoros stulpai pritaikomi tinklo įtempimui įrengiant tvirtinimo detales		vnt	2	
Įranga:					
13.	Krepšinio stovai (įbetonuoti, nereguliuojamo aukščio 3,05m, 40mm storio stovo apsauga nuo sužeidimų) su jūrinės faneros lentomis (1800x1050mm, lentos rėmas – baltas, metalinis, su anga lankui tvirtinti.). Lanko tvirtinimo plokštė tvirta, sukonstruota tiesioginiam lanko tvirtinimui prie pagrindinės krepšinio konstrukcijos laikančios dalies. Neturi būti jokio sąlyčio tarp lanko ir krepšinio lentos. Lankas spyruokliuojantis, profesionalus tinklėlis		vnt	2	
14.	Tinklas su įtempimo virve tinkliniui ir tenisui		m	19	
2. Kvadrato aikštelės įrengimas 162m²:					
Dangų įrengimas:					
1.	Demontuojama ir išvežama esama asfalto danga		m²	176	
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)			
Atestato Nr. 3620					Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Bitininkų g. 31 sporto aikštelių rekonstravimo supaprastintas projektas
	Pareig.	Pavardė	Parašas	Data	
	3135	PV	A. Kazlauskas	2017 03	
	A1937	SA PDV	G.Dabravolskienė	2017 03	
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS					Laida
					0
SP	Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija		2017-392-SP-SP-SŽ		Lapas
					1
					Lapų
					4

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
2.	Naujai įrengiamas pagrindas: 44 cm grunto nukasimas ir išvežimas, esamo grunto sutankinimas, 20cm sutankintas smėlis, 15cm sutankinta skalda, apatinis asfalto sluoksnis AC16AS 4cm storio, viršutinio sluoksnio asfaltas AC 11 VN 3cm, jo įrengimas		m²	162	
3.	Liejama gumos granulių danga (7mm iš EPDM ir 8mm iš SBR gumos granulių), jos įrengimas		m²	162	
4.	Betoniniai vejos borteliai 1000x50x200, jų įrengimas įbetonuojant		m	55	
5.	Kvadrato aikštelės baltos spalvos linijų išbraižymas		m'	63	
6.	Demontuojami esami sporto įrenginiai		vnt	5	
<b>3. Bėgimo takelių įrengimas 1541m²</b>					
Dangų įrengimas:					
1.	Demontuojami ir išvežami betoniniai borteliai				(kiekis įskaičiuotas sk.8 p.2)
2.	Naujai įrengiamas pagrindas: 44 cm grunto nukasimas ir išvežimas, esamo grunto sutankinimas, 20cm sutankintas smėlis, 15cm sutankinta skalda, apatinis asfalto sluoksnis AC16AS 4cm storio, viršutinio sluoksnio asfaltas AC 11 VN 3cm, jo įrengimas		m²	1541	
3.	Purškiama gumos granulių danga (3mm iš EPDM ir 11mm iš SBR gumos granulių), jos įrengimas, raudonos spalvos		m²	1541	
4.	Betoniniai vejos borteliai 1000x50x200, jų įrengimas įbetonuojant, viršutinė plokštuma dažoma baltai		m'	383	
5.	Bėgimo takelių linijų išbraižymas (baltos)		m'	1695	
<b>4. Esamo futbolo aikštno įrengimas 6719m² (be kvadrato aikštelės)</b>					
Natūralios žolės įrengimas:					
1.	Demontuojami ir išvežami betoniniai borteliai				(kiekis įskaičiuotas sk.8 p.2)
2.	Esamo grunto iškasimas ir išvežimas 40cm gylio		m²	6719	
3.	20cm sutankinto žvyro sluoksnis, jo įrengimas		m²	6719	
4.	20cm juodžemio sluoksnis, jo įrengimas		m²	6719	
5.	Natūralios žolės įrengimas		m²	6719	
6.	Futbolo aikštės linijų išbraižymas (baltos)		m'	624	
Įranga:					
7.	Įbetonuojami futbolo vartai 7,32 x 2,44 m. Ovalaus profilio 120 x 110 mm. Pilnai uždengti plastikiniais tinklo kabliukais. Su tinklais, su galiniais vartų tinklo įtempimo stulpais ir apatiniu tinklo palaikymo rėmu.		vnt	2	
8.	Demontuojami ir išvežami esami futbolo vartai		vnt	2	
<b>5. Šuolio į tolį sektorius</b>					
Takelio dangų įrengimas:					
1.	Naujai įrengiamas pagrindas: 44 cm grunto nukasimas ir išvežimas, esamo grunto sutankinimas, 20cm sutankintas smėlis, 15cm sutankinta skalda, apatinis asfalto sluoksnis		m²	1,21	
SP		Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Bitininkų g. 31 sporto aikštelių rekonstravimo supaprastintas projektas			Laida
		2016-392-SP-SP-SŽ			0
					Lapas
					2
					Lapų
					4

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	AC16AS 4cm storio, viršutinio sluoksnio asfaltas AC 11 VN 3cm, jo įrengimas				
2.	Purškiama gumos granulių danga (3mm iš EPDM ir 11mm iš SBR gumos granulių), jos įrengimas, raudonos spalvos		m <sup>2</sup>	1,21	
3.	Betoniniai vejos borteliai 1000x50x200, jų įrengimas įbetonuojant, viršutinė plokštuma dažoma baltai		m	2	
Šuoliaduobė 700x275cm ir jos įrengimas :					
5.	Grunto iškasimas ir išvežimas		m <sup>3</sup>	7,62	
6.	Posluoksnis-betonas 3 cm storio		m <sup>2</sup>	20,3	
7.	Smėlis, kurio smiltelės iki 2mm dydžio, be organinių komponentų		m <sup>3</sup>	5,67	
8.	Bortelis aplink šuoliaduobę su sportininkams saugia minkšta medžiaga ant viršutinio krašto		m	19,5	
9.	Drenažas ir jo įrengimui reikalingos medžiagos įskaičiuotos LN dalyje				
<b>6. Sintetinės dangos aikštelės įrengimas lauko treniruokliams (dvi aikštelės) 151m<sup>2</sup></b>					
Dangų įrengimas:					
1.	Naujai įrengiamas pagrindas: (40 cm grunto nukasimas ir išvežimas, esamo grunto sutankinimas, 20cm sutankinto smėlio sluoksnio ir 15cm sutankintos skaldos sluoksnio įrengimas)		m <sup>2</sup>	151	(naujų treniruoklių zona 140m <sup>2</sup> , esamų skersinių 11m <sup>2</sup> )
2.	Purškiama gumos granulių danga (10mm iš EPDM ir 40mm iš SBR gumos granulių), jos įrengimas		m <sup>2</sup>	151	
3.	Betoniniai vejos borteliai 1000x50x200, jų įrengimas		m	24	(bortelis, besiribojantis su taku, įskaičiuotas prie tako įrengimo)
<b>7. Sintetinės dangos aikštelės įrengimas vaikų laipynėms (dvi aikštelės) 285m<sup>2</sup></b>					
1.	Naujai įrengiamas pagrindas: (46 cm grunto nukasimas ir išvežimas, esamo grunto sutankinimas, 20cm sutankinto smėlio sluoksnio ir 15cm sutankintos skaldos sluoksnio įrengimas)		m <sup>2</sup>	285	
2.	Purškiama gumos granulių danga (10mm iš EPDM ir 100mm iš SBR gumos granulių), jos įrengimas		m <sup>2</sup>	285	
3.	Betoniniai vejos borteliai 1000x50x200, jų įrengimas		m	77,5	
4.	Betoninė įbetonuota šiukšliadėžė		vnt	1	
<b>8. Kiti darbai</b>					
1.	Esamo asfalto demontavimas, išvežimas,		m <sup>2</sup>	257	
SP	Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Bitininkų g. 31 sporto aikštelių rekonstravimo supaprastintas projektas	SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS			Laida
					0
		2016-392-SP-SP-SŽ			Lapas
					3
					Lapų
					4

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
2.	Vejos atsėjimas buvusio asfalto vietoje, papildant juodžemiu (10cm storio)		m²	71	
3.	Asfalto takelių įrengimas: 44 cm grunto nukasimas ir išvežimas, esamo grunto sutankinimas, 20cm sutankintas smėlis, 15cm sutankinta skalda, apatinis asfalto sluoksnis AC16AS 4cm storio, viršutinio sluoksnio asfaltas AC 11 VN 3cm, jo įrengimas		m²	341	
4.	Betoniniai vejos borteliai 1000x50x200, jų įrengimas įbetonuojant		m²	556	
5.	Demontuojami ir išvežami borteliai		m	1193	
6.	Teritorijos valymas nuo brūzgynų, grunto išlyginimas, vejos atsėjimas papildant juodžemiu, jeigu reikia		m²	2835	
7.	Esamų tvorų ir stulpų demontavimas ir išvežimas		m	96	

#### 9. Naujų segmentinių 3D tvorų įrengimas:

9.1	Gręžtiniai armuoto betono pamatai Ø25cm, h- 1,2 m, jų įrengimas		vnt	76	
9.2	Stačiakampio profilio metaliniai stulpai 120x60x4 mm, h-2,8m su dangteliais. Stulpų spalva pilka, ZN+RAL7016, jų įrengimas		vnt	76	
9.3	1,6 metrų aukščio 3D segmentinė tvora su tvirtinimo elementais, segmentų spalva pilka, RAL7016., jos įrengimas		m	175	
9.4	Esamo pagalbinio mūrinio/monolitinio pastato griovimas ir statybinio laužo išvežimas		t	29	

**Pastaba:** Atliekant statybų skaičiuojamosios kainos nustatymą įvertinti ir medžiagas ir darbą

	Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Bitininkų g. 31 sporto aikštelių rekonstravimo supaprastintas projektas	SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS		Laida
				0
SP		2016-392-SP-SP-SŽ	Lapas	Lapų
			4	4