

Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos
reglamentų išdavimo taisyklių
2 priedas

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO INDIVIDUALAUS APSAUGOS REGLAMENTO
TVIRTINIMO AKTAS**

2023-12-29 Nr. IRKS-26
(data)

Kaunas
(tvirtinimo vieta)

**Tvirtinu Profesoriaus Augustino Janulaičio namo, unikalus kodas Registre 10685, individualų
apsaugos reglamentą**

Parengimo data: 2023-12-29

Rengėjas (-ai): Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus
vyr. specialistė Ernesta Barzdžiukienė

Apsaugos zona (pažymėti) :

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | laikinai nenustatoma apsaugos zona |
| <input checked="" type="checkbox"/> | nenustatomas fizinės apsaugos pozonis |
| <input checked="" type="checkbox"/> | nenustatomas vizualinės apsaugos pozonis |

Apsaugos zonas ir jos pozonių ribų plano techninjų rengimo darbą atliko: -

Prie tvirtinimo akto pridedama: Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas, 10
lapų

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus vedėjas
(tvirtinančiojo pareigos)

(parašas)

Svaigedas Stoškus
(vardas, pavardė)

A.V.



Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos
reglamentų išdavimo taisyklių
1 priedas

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vedėjas
(pareigų pavadinimas)

2023 m. gruodžio d. tvirtinimo aktu Nr. IRKS-

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLEMENTAS

2023-12-29 Nr. IRKS-24
(data)

Kaunas

(parengimo vieta)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Bendrieji kultūros paveldo objekto duomenys¹:

1.1. pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre (toliau – Registras)

Profesoriaus Augustino Janulaičio namas, unikalus kodas Registre 10685;

1.2. adresas Kauno miesto sav., Kauno m., Kęstučio g. 48B;

1.3. išrašymo į Registra teisės aktas (priėmės subjektas, data, Nr.)

Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymas, 2004 m. gruodžio 31 d., Nr. I- 532;

1.4. inicijavimo skelbti saugomu teisės aktas (priėmės subjektas, data, Nr.) -;

1.5. skelbimo saugomu teisės aktas (priėmės subjektas, data, Nr.)

Lietuvoss Respublikoss

kultūros ministro įsakymas, 2005 m. balandžio 29 d. Nr. IV-190;

1.6. skelbimo kultūros paminklu teisės aktas (priėmės subjektas, data, Nr.)

-;

1.7. unikalus žemės sklypo Nr. (jeigu registratorius Nekilnojamomojo turto registre)

1901-0175-0021;

1.8. unikalus statinio Nr. (jeigu registratorius Nekilnojamomojo turto registre)

1993-1011-9014;

1.9. yra kito kultūros paveldo objekto apaugos zonoje (kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas Registre): -;

1.10. vertingosios savybės ar saugomos dalys ir elementai užfiksuoti ir teritorijos ribos apibrėžtos/nustatytos (kultūros paveldo objekto apskaitos dokumento pavadinimas, data, Nr. , sudarės/patvirtinės subjektas)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šeštiosios nekilnojamomojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas, 2022-11-17, Nr. KPD-JG-180. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šeštoji Nekilnojamomojo kultūros paveldo vertinimo taryba ir Apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planas, 2021-10-01, sudarė ir vertingasias savybes pažymėjo Kauno technologijos universiteto Architektūros

¹Irašomi duomenys, žinomi individualaus apsaugos reglamento sudarymo metu. Su pasikeitusiais 1.4, 1.5, 1.8, 1.9 punktuose nurodytais duomenimis valdytojai viešai ir nemokamai susipažsta Kultūros vertybių registro duomenų bazėje interneto adresu: <http://kvr.kpd.lt/heritage>

1.11. už apsaugą atsakinga institucija (pavadinimas, centrinės buveinės ar padalinio adresas)

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Rotušės a. 29, Kaunas

II. PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

2. Kultūros paveldo objekto tvarkymo sąlygos:

2.1. Bendrieji paveldosaugos reikalavimai:

Išsaugoti nekilnojamąjį kultūros vertybę - Profesoriaus Augustino Janulaičio namą, (unikalus kodas Rегистre 10685) ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei ją pažinti ir naudotis.

2.2. Pagrindiniai kultūros paveldo objekto tvarkymo principai:

- nustatyti vertingųjų savybių išsaugojimas ir eksponavimas;
- pritaikymas naudojimui šiuolaikinėms reikmėms;
- statinį saugoti kartu su jo teritorija – šios kultūros vertybės užimamu ir su ja funkciškai, kompoziciškai ar istoriškai susijusių žemės plotu;
- saugoti vertingas dalis bei elementus, kurie yra visos pirmilio pastatymo (sumontavimo, nutiesimo) ir vėlesnių pakeitimų suformuotos dalys bei elementai (nepriklausomai nuo jų išlikimo laipsnio) su istoriniais pakeitimais ir papildymais, kurie patys savaime turi kultūrinės vertės požymį arba kartu su ankstesnių etapų elementais sudaro tokį požymį turinčią visumą;
- išsaugoti unikalius istorinius duomenis, kuriuos galima perimti atliekant kultūros paveldo objekto istorinius, architektūrinius ir kt. tyrimus.
- sudaryti sąlygas dabarties ir ateities kartoms nekilnojamąjį kultūros vertybę pažinti, lankytį ir naudotis;
- kultūros paveldo objekto teritorijos tvarkymo tikslas – išryškinti ir atgaivinti vertybės kultūrinę vertę, sudaryti prielaidas darniai kultūros paveldo objekto plėtrai, nepažeidžiant objekto vertingųjų savybių.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštoji Nekilnoamojo kultūros paveldo vertinimo taryba 2022-11-17 aktu Nr. KPD-JG-180 patvirtino Profesoriaus Augustino Janulaičio namo (u. k. unikalus kodas Registre 10685) apibrėžtą teritoriją, kuri apima 742 m² plotą. Šioje teritorijoje yra: 1) Profesoriaus Augustino Janulaičio namas (unikalus kodas Registre. k. 10685); 2) teritorijoje esantys kiti objektai: tvora ir vartai.

Nekilnoamoji kultūros vertybė Profesoriaus Augustino Janulaičio namas ir teritorijoje esantys kiti objektai tvarkomi ir naudojami vadovaujantis šiame reglamente nustatytais reikalavimais bei sąlygomis.

2.2 Kultūros paveldo objekto bendrieji paveldosaugos reikalavimai:

Priežiūros sąlygos:

- statinio priežiūros tikslas – išsaugoti gerą fizinę kultūros vertybės ir jos teritorijos būklę, palaikyti tinkamą sanitarinę ir priešgaisrinę būklę, išvengti statinio ir jo teritorijos autentiškų savybių kitimo ir vandalizmo;
- savininkas, valdytojas ar naudotojas gali savarankiškai atlikti šiuos statinio priežiūros darbus:
 - atlikti statinio ir teritorijos apžiūrą, valyti, šalinti taršos šaltinius, grąžinti į pirmykštę vietą ir įtvirtinti išslinkusius ar iškritusius elementus, jeigu jie nėra vertingos dalys bei elementai, įrengti ir prižiūrėti įrangą, apsaugančią nuo gaisrų;
 - prižiūrėti kultūros paveldo objekto apsaugos technines priemones – elektros sistemas, gaisro aptikimo, signalizavimo, žaibosaugos bei priešgaisrinės apsaugos, apsaugos nuo įsilaužimo, šildymo, bei vėdinimo sistemų, palaikančių būtiną mikroklimatą patalpose;
 - šalinti atsiradusius stogo dangos, lietaus nuvedimo sistemas, šildymo sistemas defektus;

- šalinti savaimė prie pastato pamatų, lietloviuose augančius augalus;
- vykdyti nuolatinę kultūros paveldo objekto fizinės būklės ir vertingųjų savybių priežiūrą;
- priežiūros darbai turi užtikrinti labai gerą/gerą/patenkinamą Profesoriaus Augustino Janulaičio namo vertingųjų savybių – autentiško tūrio, aukštų išplanavimo, fasadų tūriinių detalių, konstrukcijų, patalpų vidaus architektūrinį detalių, interjero būklę;
- statinio priežiūros darbai atliekami nuolat, be projektinės dokumentacijos ir be atskiro Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus leidimo, statinio savininko, valdytojo ar naudotojo lėšomis;
- statinio (jo dalies) savininkas, valdytojas ar naudotojas, sužinojęs apie kultūros paveldo objekto ir jo teritorijos sužalojimą, sunaikinimą, ar vandalizmo aktą, gresiančias arba įvykusias avarijas, turi nedelsdamas pranešti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam skyriui ir imtis priemonių statinio vertingoms dalims bei elementams išsaugoti.

Naudojimo sąlygos:

- naudojant statinį (jo dalį) ir jo teritoriją, turi būti išsaugotos autentiškos vertingos dalys bei elementai, sudarytos sąlygos juos eksponuoti;
- keičiant statinio paskirtį, i paskirtį, neatitinkančią buvusios autentiškos paskirties, turi būti įrodoma, kad esama ar autentiška statinio paskirtis ekonomiškai nuostolina. Tuo tikslu turi būti parengiama atitinkama projektinė dokumentacija, kurios pagrindu keičiama statinio (jo dalies) naudojimo paskirtis, ir teikiama derinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritoriniam skyriui;

Naudojant statinį ir jo teritoriją draudžiama:

- atlikti darbus, neigiamai įtakojančius Profesoriaus Augustino Janulaičio namo vertingąsias savybes;
- kultūros paveldo objekto teritorijoje statyti statinius, kurie nėra skirti kultūros paveldo objektui apsaugoti ir/ar pagerinti jo naudojimą;
- statyti statinius, antstatus, kurie aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektą;
- gaminti, sandėliuoti sprogstamąsias, degišias ir aplinką teršiančias medžiagas;
- įrengti gamybines patalpas, kuriose būtų naudojamos staklės, mechaniniai varikliai ir pan.;
- ant ar šalia pastato įrengti komercines reklamas, kitą inžinerinę įrangą, kuri savo dydžiu ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektą, uždengtų vertingąsias savybes sudarančias dekoro elementus ar detales, menkintų pastato kultūrinę vertę;
- pažeisti kultūros paveldo vietovės, kurioje yra Profesoriaus Augustino Janulaičio namas, Kauno miesto istorinės dalies vad. Naujamiesčiu (u. k.unikalus kodas Registre 22149) vertingąsias savybes.

Tvarkymo sąlygos:

Profesoriaus Augustino Janulaičio namo (u. k.unikalus kodas Registre 10685) tvarkymo darbus galima vykdyti tik atlikus būtinus istorinius, ikonografinius ar kitus taikomuosius mokslinius ir ardomuosius tyrimus, reikalingus tvarkybos projektui parengti;

Leidžiami visų rūsių tvarkybos darbai: taikomieji moksliniai ir ardomieji tyrimai, konservavimo darbai, restauravimo darbai; remonto darbai; avarijos grėsmės pašalinimo darbai, šių darbų planavimas ir projektavimas.

- Rengiant tvarkomųjų statybos ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus išryškinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes;
- tvarkybai naudoti medžiagą, savo sudėtimi artimas autentiškoms, vengti imitacijų;
- užtikrinti gerą fizinę objekto būklę ir tausojančią naudojimą, užtikrinantį objekto vertingųjų savybių išsaugojimą;
- kultūros paveldo objekto tvarkybos sprendiniai turi užtikrinti objekto tūrio, formos, architektūrinės išraiškos, išorės ir vidaus apdailos (interjero) tarpusavio dermę;
- negali būti projektuojami sprendiniai, galintys neigiamai paveikti vertingąsias savybes;

- prieš pradedant vykdyti pastato remonto darbus atlikti esamos būklės fotofiksaciją, esant reikalui - atskirų pastato dalių, puošybos dalių apmatavimui;
- tvarkybos projektą rengti paveldo tvarkybos reglamentų nustatyta tvarka ir apimtimi;
- parengus tvarkybos darbų projektą turi būti atlikta paveldosaugos(specialioji) ekspertizė;
- tvarkybos darbų vykdymui privalomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus išduotas leidimas;
- Kauno miesto savivaldybės administracijos statybos leidimas išduodamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų apibrežtais atvejais;
- tvarkybos darbai turi būti vykdomi griežtai laikantis suderintos projektinės dokumentacijos;
- rengti kultūros paveldo objekto tvarkomujų statybos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius statybos darbus, vadovauti tokiemis darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje turi teisę Lietuvos Respublikos statybos įstatymo trečiojo skirsnio 12 straipsnio 20, 21 punktuose ir Lietuvos Respublikos nekilnojamomo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23¹ straipsnyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai;
- atlikti kultūros paveldo objekto tvarkybą ir paveldosaugos (specialiąjį) ekspertizę turi teisę 23¹ straipsnyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai, gavę nekilnojamomo kultūros paveldo specialisto kvalifikacijos atestatą ir neatestuoti jų pagalbininkai, vadovaujami atestuoto specialisto. Už atliekamus darbus atsako atestuotas specialistas;
- jei atliekant statybos ar kitus darbus aptinkama nekilnojamomo daikto vertingių savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinui, o šis informuoja Departamentą;
- statytojas (užsakovas) privalo organizuoti tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrą, susidedančią iš tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros ir techninės priežiūros, kuriomis užtikrinama, kad tvarkybos darbai būtų atliekami pagal projektą, paveldo tvarkybos reglamentais nustatytus reikalavimus ir kokybiškai. Kai tvarkybos darbų projektas yra sudėtinė statinio projekto dalis, tokio bendro projekto vykdymo priežiūra ir techninė priežiūra vykdoma Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis statybos techniniuose reglamentuose ir paveldo tvarkybos reglamentuose nustatytais reikalavimais.

Savininkas privalo:

1) leisti Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, savivaldybės paveldosaugos padalinio, taip pat Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariams ir pareigūnams, ar jų igaliotiemis specialistams apžiūréti kultūros paveldo objektą, fiksuti kultūros paveldo objekto būklę;

2) sudaryti sąlygas visuomenei lankytis ir pažinti nekilnojamąjį kultūros vertybę.

Siekiant išsaugoti kultūros paveldo objektą, būtina vadovautis Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatomis, Vienos chartija ir kitais kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

2.6. Konkretūs nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimai bei tvarkybos priemonės nustatomi atsižvelgiant į vertingųjų savybių pobūdį.

<i>Kultūros paveldo objektas Profesoriaus Augustino Janulaičio namas (u. k. KVRunikalus kodas Registre 10685); Statusas: Valstybės saugomas;</i>	<i>Paveldosaugos reikalavimai ir tvarkymo priemonės</i>
<i>Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemtantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemtantis reikšmingumą svarbus);</i>	
<i>Vertingosios savybės</i>	
<i>1. aukštingumas - 2 a. su mansarda ir rūsiu;</i>	<ul style="list-style-type: none"> Saugomas autentiškas pastato tūris, sudarytas iš 2 pastato aukštų, rūsio ir mansardos su trišlaitė stogo forma, apribotas autentišką dalį sudarančių laikančiųjų konstrukcijų su apdaila; Galimi visų rūsių tvarkybos darbai; Nauji priestatai ar antstatai draudžiami.
<i>2. tūris – netaisyklingo stačiakampio formos plano, 2 a. su mansarda, rizalitu P dalyje ir rūsiu po dalimi pastato (išskyrus pokariu suformuotą jėjimą į rūsį Š pusėje);</i>	<ul style="list-style-type: none"> Saugomas autentiškas pastato planas, tūris, bei aukštis. Taip pat saugomas autentišką dalį sudarančios konstrukcijos, jų apdaila. Galimi vertybės pritaikymo ir restauravimo darbai, t. y. tyrimais nustatyti vertingų neišlikusių elementų ar dalinių atkūrimas (tvarkomieji statybos darbai). Saugomo objekto nevertingose dalyse galimi tvarkomieji statybos darbai. Nepažeidžiant pastato vertingųjų savybių galimas pritaikymas žmonėms su negalia, pritaikymas šiuolaikiniams higienos ir saugos reikalavimams, inžinierinių tinklų rekonstravimas ar įrengimas, o taip pat būtinų saugumo ir eksploatavimo elementų (žaibolaidžių, šildymo kabelių stogų latakuose ir pan.) įrengimas ant stogo. Priimant inžinierinius sprendimus, būtina įvertinti jų poveikį pastato vertingosioms savybėms. Naujai suprojektuoti elementai, konstrukcijos ar detalės turi derėti esamos autentiškosios pastato dalies kontekste; Saugoti trišlaitę stogo formą, su stoge esančiais tūriniais stoglangiais. Stoglangių forma, bei medžiagiškumas negali būti keičiami, jų tvarkybai taikyti restauracinius metodus ir technologijas. Galimas stogą laikančios konstrukcijos ir kitų elementų keitimas to paties tipo elementais išsaugant stoglangius. Galimas stogo dangos remontas
<i>stogo forma - trišlaitė ; stogo dangos medžiaga ar jos tipas - keraminių čerpių stogo dangos tipas ; kiti stogo elementai - tūriniai stoglangiai;</i>	

<p><i>du tinkuoti keraminių plytų dūmtraukiai</i></p>	<p>ar keitimas analogiška keraminių čerpių danga. Susidėvėjė lietuviai, lietvamzdžiai ar atskiri jų elementai gali būti keičiami naujais stačiakampio profilio gaminiais analogiškais esantiems. Taip pat leistinas būtinų saugumo ir eksploatavimo elementų (žaibolaidžių, šildymo kabelių stogų latakuose ir pan.) įrengimas ant stogo; Priimant inžinierinius sprendimus, būtina įvertinti jų poveikį pastato vertingosioms savybėms. Naujai suprojektuoti elementai, konstrukcijos ar detalės turi derėti esamos autentiškos materijos kontekste; Stogo formą keisti draudžiama, nauji antstatai-draudžiami.</p>
<p><i>3. kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas :</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Galimi visų rūsių tvarkybos darbai; rekomenduojama suvienodinti apdailos medžiagas (nutinkuoti), atstatyti geometriją ; • Tvarkyti taikant restauracines metodikas ir technologijas.
<p><i>sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos fasaduose (išskyrus pokariu suformuoto jėjimo i rūsių iš lauko durų angų); netaisyklingo stačiakampio formos Š laiptinės langų anga ; užapvalintos stačiakampės Prizalito langų angos</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autentiškas pastato kapitalinių sienų tinklas saugomas, draudžiami darbai, kurie gali pakenkti autentiškų statinio konstrukcijų stabilumui; Saugomos autentiškos sienų angos, nišos, draudžiama keisti jų formą ir išmatavimus. Galimi konstrukcijų, kapitalinių sienų tinklo keitimo darbai, pagrįsti tyrimų duomenimis ir užtikrinantys fasado visumos išsaugojimą, taip pat pakeitimai, susiję su save laikančių sienų pertvarkymu dėl pritaikymo naudojimui, išlaikant kapitalinių sienų tinklą. Draudžiama keisti kapitalinių sienų medžiagiškumą, naudoti kito tipo medžiagas išorės apdailai (išskyrus atvejus, jei tai bus pagrįsta istoriniai, ikonografiniai ar kitais tyrimais). Nepažeidžiant vertingųjų savybių gali būti įrengiamama hidroizoliacija. • Pastato išorinėse sienose draudžiama įvesti naujus elementus ar detales, formuoti naujus tūrius, naujas langų, durų angas. Negali būti keičiamas langų ir durų angų forma, jų dydžiai (išskyrus pirminės geometrijos atstatymą ir pokariu suformuotos jeigos iš lauko i rūsių Š pusėje bei pokariu pakeistos balkono konstrukcijos ir jo atitvaro sprendimo keitimą). Saugomų langų angų geometrijos atstatymui taikyti specialiosias restauracines technologijas. Restauruoti ir remontuoti naudojant tradicines mišrias ir sintetines medžiagas arba atskirais atvejais

	<p><i>naudoti šiuolaikines pagal medžiagų suderinamumo principus. Išsidėvėjusias vietas ar detales atstatyti analogiškos sudėties medžiagomis, atkuriant pirminę geometriją.</i></p>
<p>4. Fasadų architektūrinis sprendimas - modernizmo stilistikai būdingų P, R ir Š fasadų sprendimo visuma (išskyrus pokariu suformuotą jeigu iš lauko į rūsių Š pusėje, pokariu pakeistą balkono konstrukciją ir jo atitvaro sprendimą);</p> <p>Fasadų architektūros tūrinės detalės - P fasado rizalitas; tinkuota mūrinė atitvarinė sienele prie R jėjimo (-; būklė patenkinama; FF Nr. 9-10; 2021 m.); P fasado balkono vieta (-; balkono konstrukcija pakeista pokariu, originalus atitvaro sprendimas sunaikintas);</p> <p>Pastogės terasa virš P rizalito ; užapvalinta terasa P pusės I a.; fasadų apdaila ir puošyba - mūrinis tinkuotas pastogės karnizas P, R ir Š fasaduose P fasado langų apvadai ; niša tarp P fasado I a. langų</p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Saugoma autentiška modernizmo stilistikai būdingų P, R ir Š fasadų sprendimo visuma - architektūrinis sprendimas, medžiagišumas, apdailos sprendiniai, architektūrinės, tūrinės detales ar elementai, langų, durų angos, jų geometrija. (išskyrus pokariu suformuotą jeigu iš lauko į rūsių Š pusėje, pokariu pakeistą balkono konstrukciją ir jo atitvaro sprendimą).</i> <i>Visos autentiškos saugomos fasadų detalės ar elementai turi būti tvarkomi laikantis specialiose technologijose nustatytyų reikalavimų, paremtų inžinierinių – techninių tyrimų duomenimis. Tvarkant fasadus būtina atstatyti fasadų elementų geometriją, atkurti trūkstamus elementus ar jų dalis taikant restauracinius metodus ir technologijas. Fasadų tvarkybai naudoti medžiagas, artimas autentiškoms. Restauruoti ir remontuoti naudojant tradicines mišrias ir sintetines medžiagas arba atskirais atvejais naudoti šiuolaikines, pagal medžiagų suderinamumo principus. Išsidėvėjusias vietas atstatyti analogiškos sudėties medžiagomis užtikrinant detalių geometrijos atstatymą. Pastato fasado ir jo elementų dažymas galimas pilichrominių tyrimų pagrindu.</i> <i>Galimi minimalūs fasado visumą sudarančių elementų ar detalių keitimo pagrįsti tyrimų duomenimis bei su pritaikymo veikla susiję pakeitimai, nepažeidžiant saugomos fasadų sprendimo visumos. Nepažeidžiant vertingų savybių gali būti įrengiama hidroizoliacija. Gali būti keičiami, remontuojami pokariu įrengti pastato elementai (derinant juos prie pastato visumos)</i> <i>Draudžiama įvesti naujus elementus ar detales, formuoti naujas tūrius, laiptų aikštėles, naujas langų, durų angas. Negali būti keičiamos jėjimų į pastatą vietos. Draudžiama įrengti reklaminius stendus ar</i>
	<p><i>naudoti šiuolaikines pagal medžiagų suderinamumo principus. Išsidėvėjusias vietas ar detales atstatyti analogiškos sudėties medžiagomis, atkuriant pirminę geometriją.</i></p>
<p>4. Fasadų architektūrinis sprendimas - modernizmo stilistikai būdingų P, R ir Š fasadų sprendimo visuma (išskyrus pokariu suformuotą jeigu iš lauko į rūsių Š pusėje, pokariu pakeistą balkono konstrukciją ir jo atitvaro sprendimą);</p> <p>Fasadų architektūros tūrinės detalės - P fasado rizalitas; tinkuota mūrinė atitvarinė sienele prie R jėjimo (-; būklė patenkinama; FF Nr. 9-10; 2021 m.); P fasado balkono vieta (-; balkono konstrukcija pakeista pokariu, originalus atitvaro sprendimas sunaikintas);</p> <p>Pastogės terasa virš P rizalito ; užapvalinta terasa P pusės I a.; fasadų apdaila ir puošyba - mūrinis tinkuotas pastogės karnizas P, R ir Š fasaduose P fasado langų apvadai ; niša tarp P fasado I a. langų</p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Saugoma autentiška modernizmo stilistikai būdingų P, R ir Š fasadų sprendimo visuma - architektūrinis sprendimas, medžiagišumas, apdailos sprendiniai, architektūrinės, tūrinės detales ar elementai, langų, durų angos, jų geometrija. (išskyrus pokariu suformuotą jeigu iš lauko į rūsių Š pusėje, pokariu pakeistą balkono konstrukciją ir jo atitvaro sprendimą).</i> <i>Visos autentiškos saugomos fasadų detalės ar elementai turi būti tvarkomi laikantis specialiose technologijose nustatytyų reikalavimų, paremtų inžinierinių – techninių tyrimų duomenimis. Tvarkant fasadus būtina atstatyti fasadų elementų geometriją, atkurti trūkstamus elementus ar jų dalis taikant restauracinius metodus ir technologijas. Fasadų tvarkybai naudoti medžiagas, artimas autentiškoms. Restauruoti ir remontuoti naudojant tradicines mišras ir sintetines medžiagas arba atskirais atvejais naudoti šiuolaikines, pagal medžiagų suderinamumo principus. Išsidėvėjusias vietas atstatyti analogiškos sudėties medžiagomis užtikrinant detalių geometrijos atstatymą. Pastato fasado ir jo elementų dažymas galimas pilichrominių tyrimų pagrindu.</i> <i>Galimi minimalūs fasado visumą sudarančių elementų ar detalių keitimo pagrįsti tyrimų duomenimis bei su pritaikymo veikla susiję pakeitimai, nepažeidžiant saugomos fasadų sprendimo visumos. Nepažeidžiant vertingų savybių gali būti įrengiama hidroizoliacija. Gali būti keičiami, remontuojami pokariu įrengti pastato elementai (derinant juos prie pastato visumos)</i> <i>Draudžiama įvesti naujus elementus ar detales, formuoti naujas tūrius, laiptų aikštėles, naujas langų, durų angas. Negali būti keičiamos jėjimų į pastatą vietos. Draudžiama įrengti reklaminius stendus ar</i>

	<p>iškabas, kurie pilnai ar dalinai uždengtų fasadų detales ar atskirus jų elementus;</p>
<p>5. Konstrukcijos: betono pamatas ; tarpaukštinės gelžbetonio perdangos ; keraminių plynų mūro lauko sienos;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Autentiškos pastato konstrukcijos saugomos, draudžiami darbai, kurie gali pakenkti autentiškų statinio konstrukcijų stabilumui; Galimi konstrukcijų, kapitalinių sienų tinklo keitimo darbai, pagrįsti tyrimų duomenimis bei pakeitimai, susiję su pritaikymo veikla, nepažeidžiant autentiškos plano struktūros ir išlaikant kapitalinių sienų tinklą. Autentiškų elementų keitimas kitais – draudžiamas.
<p>stogo konstrukcija – medinių gegninių stogo konstrukcijų tipas;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Saugomas stogo konstrukcijos tipas. Galimi susidėvėjusių autentiškų stogo konstrukcijos elementų remonto ar elementų keitimo, analogiškais elementais tvarkybos darbai, pagrįsti tyrimų duomenimis. Taip pat galimi nežymūs pakeitimai, nepažeidžiantys autentiškos stogo formos, tūrio ir plano struktūros, susiję su pritaikymo veikla.. Nepagrūstas autentiškų elementų keitimas kitais – draudžiamas.
<p>funkcinė įranga – betono laiptelių prie R ir Š jėjimų tipai (-; būklė patenkinama; FF Nr. 9, 24; 2021 m.);</p>	<ul style="list-style-type: none"> Saugoma betono laiptelių prie R ir Š jėjimų autentiška forma ir medžiagišumas. Draudžiama keisti saugomų autentiškų laiptų pakopų, aikštelių formą, naudoti kito tipo medžiagą saugomos konstrukcijos apdailai. (išskyrus atvejus, jei tai bus pagrista istoriniai, ikonografiniai ar kitais tyrimais).
<p>stalių ir kitų medžiagų gaminiai – įstiklintos vienvėrės R jėjimo durys su viršlangiu ir jų staktos; Š laiptinės medinės konstrukcijos langas;</p>	<ul style="list-style-type: none"> Visi autentiški pastato langai, bei durys, jų autentiška furnitūra, autentiški atidarymo mechanizmai ir kt. – saugomi. Autentiškų įstiklintų vienvėrių R jėjimo durų su viršlangiu ir jų staktos elementų, bei Š laiptinės medinės konstrukcijos lango keitimas keitimas į kopijas – draudžiamas. Šių vertingų savybių tvarkybai būtina taikyti restauracinius metodus. Galimi tik ypač blogos būklės (nerestauruotų) dalių keitimas į autentiško pavyzdžio, išlaikant profilius, medžiagiškumą bei matmenis. Leidžiamas stiklo paketo įvedimas į lango rėmus išrezuojant lango rėme platesnį griovelį ir vietoje stiklo įvedant ploną stiklo paketą. Leidžiamas tarpinių, užtikrinančių langų bei durų sandarumą, įvedimas. Uždarymo mechanizmus būtina saugoti bei restauruoti, keičiant tik atskiras mechanizmo dalis į autentiško pavyzdžio. Saugomus

<p><i>medinės konstrukcijos langų, balkono ir I a. terasos durų ir jų skaidymo tipai;</i></p> <p><i>metaliniai dekoratyviniai gelių laikikliai; metalinis laiškadėžės ertmės rėmelis ir metalinė lentelė su namo savininko pavarde;</i></p>	<p><i>langus bei duris dažyti vadovaujantis polichrominiais tyrimais.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Saugomi. Susidėvęję medinės konstrukcijos langai, balkono ir I a. terasos durys esant reikalui gali būti keičiami analogiškais medinės konstrukcijos ir skaidymo gaminiais (kopijomis) išlaikant ir jų skaidymą. Langus ir duris dažyti analogiška spalva, atitinkančia autentiškų keičiamų langų pirminį dažymą (pagrįsti polichrominiais tyrimais). Išlikusi, autentiška langų furnitūra turėtų būti panaudota kopijoje.</i> <i>tvarkybai taikyti specialias technologijas ir restauracinius metodus bei priemones; restauruoti, išsidėvėjusias vietas lieti naujai, analogiškos formos ir analogiškos sudėties medžiagomis.</i>
<p><i>Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės – nekilnojamoji kultūros vertybė patenka į Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, teritoriją (u. k.unikalus kodas Registre 22149 2017)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Tvarkant pastatą ir jo teritorijoje esančius statinius privalu užtikrinti, Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu vertingųjų savybių išsaugojimą.</i>

² Plačiau žiūrėti: 2022-11-17 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamajo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte Nr. KPD-JG-180;

Pastabos:

Vykdomant pastato tvarkybos darbus, vadovautis paveldo tvarkybos reglamentais. Tvarkybos darbus vykdyti pagal projektinę dokumentaciją, gavus leidimą teisės aktų nustatyta tvarka. Visi tvarkybos darbai ir tvarkomieji statybos darbai atliekami nepažeidžiant Profesoriaus Augustino Janulaičio namo vertingųjų savybių, nustatytų 2022-11-17 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamajo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte Nr. KPD-JG-180, pagal parengtus ir patvirtintus bei suderintus tvarkybos darbų, tvarkomujų statybos darbų projektus. Savininkai ar valdytojai, aptikę sužinoję apie kultūros paveldo objekto sužalojimą, sunaikinimą ar vandalizmo aktą bei kitą iškilusią grėsmę objekto vertingosioms savybėms, kurių pašalinti patys nepajégia ar neturi tam reikiamas kvalifikacijos ar leidimo, nedelsdami apie tai turi informuoti už kultūros paveldo apsaugą atsakingą instituciją. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama nekilnojamajo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padalinui.

3. Kultūros paveldo objekto apsaugos zonas ir pozonių paveldosaugos reikalavimai (jrašyti jeigu laikinai nenustatoma apsaugos zona ar nenustatomas fizinės ar vizualinės apsaugos pozonis): vadovaujantis NKPAI 11 straipsnio 7 dalimi, apsaugos zona nenustatoma, kadangi kultūros paveldo objektas patenka į kultūros paveldo vietovės – Kauno miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (kodaunikalus kodas Registre s 22149) teritoriją.

PRIEDAI:

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Kauno teritorinio
skyriaus vyr. specialistė

(reglamentą parengusio pareigosis)

